



UWAGA:

1. Słany nośne : murowane z bloczków SILKA E18/E24 kl.15 na zaprawie cienkowarstwowej.
2. Izolacja termiczna ścian wg. P.T.Architektury.
3. Otwory i ścianki działowe wg. P.T architektury
4. Ściany niemośne należy wymurować po wykonaniu stropu i oddziałować 3 cm. Szczelnie wypełnić pianką montażową lub innym materiałem elastycznym.
5. Przed wykonaniem konstrukcji projekt należy skonfrontować z dokumentacjami branżowymi.
6. Wnęce należy uciąglić w elementach monolitycznych.
7. Rzędne nadproży skonfrontować z P.T.Architektury.
8. Układ pomieszczeń wg. P.T.Architektury.
9. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem oraz pozostałymi branżami. W przypadku stwierdzenia rozbieżności należy zwrócić się do projektanta celem wyjaśnienia.
10. Wszelkie roboty będą prowadzone zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w Polsce, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z wymogami producenta.
11. Instalacja ogólnomowa wg. P. T. elektrycznego.

[illegible]